



## MORTERO ACRÍLICO



### DESCRIPCIÓN

Mortero acrílico, de gran dureza y acabado decorativo, de capa gruesa especial para decoraciones de exterior, formulado a partir de resinas acrílicas que se desee realizar una decoración con efecto rústico.

### VENTAJAS

- ✓ Elevada dureza.
- ✓ Permeable al vapor de agua.
- ✓ Buena resistencia a la intemperie. Soporta la acción de los rayos solares, del frío y de la lluvia.
- ✓ Acabado rayado o remolinado.
- ✓ Es elástico y no cuartea.
- ✓ Gran poder de relleno.
- ✓ Tamaño máximo del grano 2 mm.

### USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para la aplicación en fachadas, en muros exteriores y si se desea obtener superficies rústicas.  
Acabado en Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE).

### PRESENTACIÓN

Colores en Blanco, y colores bajo pedido.  
Acabado Mate.  
Formatos de 25 Kg.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Composición** Vehículo fijo Resinas de polímeros acrílicos.  
Pigmentos Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.

**Densidad** 1,65± 0.02 Kg./L.

**V. Sólidos** 70 ± 2%.

---

**Rendimiento** 1-2 kg/m<sup>2</sup> (Aproximado, según acabados).

---

|               |           |                                   |
|---------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Secado</b> | Al tacto  | 1-2 horas.                        |
|               | Total     | 24 horas.                         |
|               | Repintado | A partir de las 24 horas a 20 °C. |

#### APLICACIÓN

---

**Capas** Una o dos capas

---

**Dilución** Listo al uso.

---

**Temp. de aplicación** Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Aplicar el producto en pasta, como está en el envase, con llana metálica eliminando el exceso de material. A continuación pasar un talocha para conseguir el rayado deseado. Cuando ya esté aplicado pasar una llana de plástico para aplastar los cantos vivos.

#### TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico o Puente de Unión.

#### CONSERVACIÓN

Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

#### SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com