



PUENTE DE UNIÓN



DESCRIPCIÓN

Imprimación formulada con copolímeros en base acuosa con áridos y cargas minerales seleccionadas. Se usa como puente de unión entre materiales de diferente naturaleza.

VENTAJAS

- ✓ Superpenetrante.
- ✓ Uso tanto en interior como exterior.
- ✓ Buenas propiedades mecánicas, gran dureza y resistencia.
- ✓ Textura rugosa.
- ✓ Recomendado para soportes sin absorción.

USOS RECOMENDADOS

Indicado como fondo adherente para el posterior anclaje sobre el mismo de diferentes soportes, como azulejos, hormigón fratasado, yeso, megafino, monocapas, cementos, pintura plástica, etc.

PRESENTACIÓN

Color: Amarillo.
Acabado Mate.
Formatos de 1 L, 5 L y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo Resinas acrílicas.
Pigmentos Ocre y extendedores seleccionados.

Densidad 1,53 ± 0.02 Kg./L.

pH 7,5-8,5.

Rendimiento 230-280 gr/ m² (Aproximado).

Secado Al tacto 30 minutos
Total 24 horas
Se puede trabajar sobre él a las 5 horas, recomendado a las 24 horas.

APLICACIÓN

Capas 1 capa.

Dilución 5 % con agua.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Brocha y rodillo.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies a tratar: Deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos . Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

The logo for Pinay, featuring the word "Pinay" in a white, bold, sans-serif font on a dark red rectangular background.

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com