



## FIJADOR AL PLIOLITE



### DESCRIPCIÓN

El Fijador Pliolite es una imprimación/acabado a base de resinas de pliolite al disolvente para fijar y endurecer fondos porosos y deleznales.

### VENTAJAS

- ✓ Actúa como barrera impermeabilizante penetrando profundamente en el interior del soporte.
- ✓ Aplicable a bajas temperaturas.
- ✓ Buena adherencia.
- ✓ Promotor de adherencia y regulador de absorción de superficies porosas.
- ✓ Ideal para ladrillo a cara vista.

### USOS RECOMENDADOS

Producto destinado a la aglutinación y consolidación de soportes porosos y en sustratos pulverulentos o con caleo. Utilizable como imprimación en pinturas base agua y sintéticas. Sirve también como barniz de acabado sobre soportes porosos que necesitan ser consolidados.

### PRESENTACIÓN

Colores en Incoloro.  
Acabado Semi - Mate.  
Formatos de 0,75 L, 4 L y 15 L.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Composición</b>	Vehículo fijo	Resinas de pliolite al disolvente.
	Disolvente	Mezcla de hidrocarburos.
<b>Densidad</b>	1,10 ± 0.02 Kg./L.	
<b>Rendimiento</b>	10 - 12 m <sup>2</sup> /Lt.	
<b>Secado</b>	Al tacto	30-60 minutos.
	Repintado	6 horas.

## APLICACIÓN

**Capas** 1 ó 2 capas dependiendo del soporte y acabado deseado.

**Dilución** Al uso.

**Temp. de aplicación** Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

**Útiles de aplicación** Equipo de proyección aero-gráfico, brocha, rodillo, etc  
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

## TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

**Superficies nuevas:** deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

**Superficies viejas:** además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast.

## CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

## SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

**Pinay**

Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com