



FONDO CONSOLIDANTE FS



DESCRIPCIÓN

Fondo consolidante a base de resinas acrílicas al disolvente. Especialmente indicado como fondo sellador y consolidante sobre superficies deficientes, ya sean suelos de hormigón, morteros y piedra natural en fachadas y suelos.

VENTAJAS

- ✓ Actúa como barrera impermeabilizante penetrando profundamente en el interior del soporte.
- ✓ Protege la superficie de las inclemencias atmosféricas.
- ✓ Realza el acabado estético y incrementa su resistencia a la abrasión.
- ✓ Permite la evaporación del vapor de agua y aislar de la humedad
No amarillea ni calea.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para el pintado de pavimentos de hormigón, mortero impreso, piedra natural, ladrillo cara vista etc.

Destaca de una excelente protección contra la carbonatación a las superficies de hormigón. Es conveniente el uso del producto sobre superficies porosas, en caso contrario abrir el poro o hacer una prueba de anclaje sobre el soporte.

PRESENTACIÓN

Color: Incoloro.

Acabado Mate.

Formatos de 1 L, 4 L y 15 L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo Vehículo fijo Copolímeros acrílicos en emulsión.

Disolvente Agua.

Densidad 1,05 ± 0.02 Kg./L.

Rendimiento 7-8 m²/Lt. (Dependiendo de la absorción del soporte).

Secado

Al tacto	30 minutos
Total	3 horas
Repintado	A partir de las 4 horas a 20 °C.

APLICACIÓN

Capas 1 o más, dependiendo de la absorción o acabado deseado.

Dilución Diluir con disolvente universal un 5-10%.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, brocha, rodillo

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y eliminar los restos de pintura.

Sobre fachadas de ladrillo cara vista, si se ha limpiado con agua a presión, dejar secar bien antes de aplicar el producto, para el correcto secado del barniz y evitar que pueda blanquear por acción del agua.

Como barniz antipolvo se recomienda aplicar dos manos.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com